



› IMPRESSÃO › CÓPIA
› DIGITALIZAÇÃO › FAX

TASKalfa 8001i

SISTEMA MULTIFUNCIONAL
PRETO E BRANCO

AUMENTANDO O DESEMPENHO... POR TODA A EMPRESA



- › Impressão Nítida de Até 80 Páginas por Minuto
- › Digitalização Colorida de Até 100 ipm; Preto e Branco de Até 180 ipm
- › Pannel de Controle Touch Screen Intuitivo e Personalizável
- › Opções Avançadas de Acabamento para Potencializar o Fluxo de Trabalho
- › Aplicativos de Negócios Robustos e Expansíveis

- › Processador de Documentos de Digitalização Dual para 270 Folhas padrão
- › A5 – 30 cm x 46 cm Impressão direta das Bandejas de Papel
- › Impressão de Guias Disponível na Bandeja Multiuso
- › Recurso padrão de PDF Pesquisável

EXCLUSIVIDADE KYOCERA

A KYOCERA Document Solutions é uma líder global no setor de manuseio de imagens digitais, com uma linha premiada de soluções em documentos que continuamente marcam o padrão de alto desempenho, qualidade de imagem superior, aplicativos que dão suporte ao fluxo de trabalho e com facilidade de uso e durabilidade. Nós vamos direto aos pontos mais críticos dos desafios de negócios enfrentados por você, com uma abordagem personalizada e única que ajuda a otimizar seu fluxo de trabalho de forma completa, reduzindo custos, aumentando sua produtividade, eficiência e entregando resultados excepcionais em que você pode confiar.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configuração: Sistema Multifuncional em Preto e Branco - Impressão/Digitalização/Cópia/Fax Opcional

Páginas Por Minuto: A4: 80 ppm; Ofício: 48 ppm; Carta Dupla: 40 ppm; 30 cm x 46 cm: 40 ppm (apenas impressão)

Tempo de Aquecimento: Até 30 Segundos (Energia Ligada)

Primeira Impressão: Cópia: Até 4,7 Segundos; Impressão: Até 5,4 Segundos

Resolução / Profundidade de Bit: 600 x 600 dpi; 9600 x 600 resolução interpolada dpi / Profundidade de 8 bits

Memória / Unidade de Disco Rígido: 3 GB de RAM Padrão / HD de 160 GB Duplo ou superior

Impressão Frente e Verso: A Impressão Frente e Verso Padrão Sem Empilhamento Suporta Papéis do tipo Statement até 30 cm x 46 cm, 60 - 256 g/m²

Bandeja de Impressão Padrão: Bandeja Inferior: Declaração: 28 cm x 43 cm / 250 Folhas (80 g/m²); Até Banner de 30 cm x 122 cm / Folha Simples Bandeja Superior: Declaração: 30 cm x 46 cm / 100 Folhas (80 g/m²) Bandeja do lado Direito: Declaração: 30 cm x 46 cm / 70 Folhas (80 g/m²)

Alimentação: 120V, 60Hz, 16,0A;

Dimensões / Peso: Tamanho: 69 cm (L) x 72 cm (P) x 105 cm (A)"; com Painel de Controle: 104 cm (L) x 72 cm (P) x 135 cm (A) / 155 kg

Ciclo de Funcionamento Mensal Máximo: 450.000 Páginas Por Mês

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de Papel Padrão: Bandejas Duplas de 500 Folhas; Bandejas Duplas de 1.500 Folhas; Bandeja Multiuso de 150 Folhas (MPT); Seleção/Comutação Automática

Fontes de Papel Opcionais: LCTs Laterais: BANDEJA MULTIMÍDIA PARA 500 Folhas (PF-780(B)) + Bandejas Duplas para 500 Folhas (PF-730(B)) ou Bandejas Duplas para 1.500 Folhas de 22 cm x 28 cm (PF-740(B)); Bandeja de Capacidade Grande para 3.000 Folhas de 22 cm x 28 cm (PF-770)

CAPACIDADE DE PAPEL: Padrão: 4.150 Folhas; Máximo: 7.650 Folhas

Tamanho do Papel: Bandejas 1, 2, PF-730(B), PF-780(B): 154 cm x 22 cm - 30 cm x 46 cm; Bandejas 3, 4, PF-740(B), PF-770: 22 cm x 28 cm; MPT: 14 cm x 22 cm - 28 cm x 43 cm (Folhas Múltiplas)

Gramatura: Bandejas: 60 - 256 g/m²; MPT: 60 - 300 g/m²

Materiais de Entrada: Papel Comum, Papel Reciclado, Transparências, Papel Cartão, Envelopes, Etiquetas/Guias

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Padrão: Autenticação Local, Autenticação em Rede (IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SMNPv3); Impressão Segura (IPP sobre SSL); Digitalização para E-mail (POP3/SMTP sobre SSL); Digitalização para FTP (FTP sobre SSL); Digitalização para SMB/ PC/USB; SSL

Opcional: Kit de Segurança de Dados (E): Criptografia de Dados em Rede, Modo de Sobrescrita de HD, Criptografia de Dados no HD

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Processador Padrão: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) / 1,067 MHz

PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (5c, XL), KPDL3 (PS3)), XPS; Opcional (UG-34) : IBM ProPrinter, Line Printer, IQ-850

Fontes: 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 WINDOWS VISTA, 1 BITMAP

Compatibilidade com o SO Windows®: Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 Server 2008 R2 / Server 2012

Compatibilidade com o SO Novell: Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x

Compatibilidade com o SO Mac: SO Mac 10.x; AirPrint Habilitado

Compatibilidade com o SO UNIX: SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR); LINUX

Interfaces: Padrão: 10/100/1000, USB 2.0 de Alta Velocidade, 4 Interfaces Host USB, 2 Conectores de Expansão Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para NIC Duplo);

Impressão em Rede e Protocolos Suportados: TCP/IP, NetBEUI, FTP, LPR, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print

Drivers: Driver KX, Mini Driver, Driver KX para XPS, Mini Driver XPS, Driver de Fax em Rede, PPD para MAC

Utilitários: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, PDF Impressão Direta, Command Center RX

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo de Digitalização: Escâner Colorido e Preto e Branco

Resolução de Digitalização: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi

Formatos de Arquivos: Preto e Branco: TIFF, XPS, PDF, PDF/A; Colorido: TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A

Extensão PDF: PDF de Alta Compressão, PDF Criptografado, Opção de PDF (OCR) Pesquisável

Velocidades de Digitalização: Simplex: 100 ipm Preto e Branco, 70 ipm Colorido (300 dpi); Frente e verso: 180 ipm Preto e Branco, 100 ipm Colorido (300 dpi)

Conectividade/Protocolos Suportados: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP

Funções de Digitalização: Digitalização para Pasta (SMB), Digitalização para E-mail, Digitalização para FTP, Digitalização para FTP sobre SSL, Digitalização para USB, Digitalização WSD, Digitalização TWAIN

Tamanho Original: Através de DP: Statement até 28 x 43 cm; Vidro: até 28 x 43 cm

Driver: Driver TWAIN/WIA

ESPECIFICAÇÕES DA COPIADORA

Modo de Imagem: Texto, Foto, Texto/Foto, Auto, Manual, Mapa

Cópias Contínuas: 1 - 9.999 / Autorreinício em 1

Recursos Adicionais: Inversão Positiva/Negativa, Imagem Espelhada, Rotação de Cópia, Apagar Margens, Desmembramento de Cópia, Compaginação Eletrônica, Deslocar Margens, Número de Página, Sobreposição de Formulário, Zoom XY, Impedir Transparência, Carimbos Bates, Pular Página em Branco

Gerenciamento de Trabalhos: 1.000 Códigos de Departamento, Programas de Trabalho, Criação de Trabalhos, Teclas de Atalho, Repetição de Cópias

Ampliação / Zoom: Tamanho Real, 4Taxas Predefinidas de Redução e 4 de Ampliação, Taxas de Zoom de 25% a 400% em incrementos de 1%

Caixa de Documentos: Caixa Personalizada, Caixa de Ferramentas, Caixa de Memória Removível, Caixa de Fax (com Sistema de Fax opcional)

POTENCIALIZE SUA MULTIFUNCIONAL TASKalfa

COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS



ACCUSENDER: Digitaliza e distribui arquivos grandes sem limitações de tamanho de forma eficiente.



PRESERVDOX: Amplia as iniciativas de continuidade de negócios de forma segura.



DMS LINK: Simplifique o fluxo de trabalho de documentos através do manuseio digital de imagens, distribuição, recuperação e arquivamento de longo prazo.



PINPOINT SCAN: Digitalize de sua Multifuncional para seu PC com mais velocidade, funções e versatilidade.



KYOCERA HOMEPPOINT Realize buscas em suas pastas de documento a partir de qualquer multifuncional KYOCERA em rede de forma segura.

PROCESSADOR DE DOCUMENTOS

Tipo/Capacidade: Processador de Documentos Padrão de Digitalização Dupla/270 Folhas

Originais Suportados: 14 cm x 22 cm - 28 cm x 43 cm

Pesos Aceitáveis (Simplex / Frente e Verso): Simplex: 36 - 215 g/m² Frente e verso: 49 - 215 g/m²

ESPECIFICAÇÕES DO FAX

Tipo do Fax: Sistema de Fax W(B) / Kit Fax via Internet (A) (requer Sistema de Fax W(B))

Compatibilidade / Compressão de Dados: G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG

Velocidade de Transmissão / Velocidade do Modem: Aproximadamente 3 segundos por página / 33,6 Kbps

Seleção de Transmissão por Fax: Normal/Fine/Super Fine/Ultra Fine

Memória do Fax: Padrão: 12 MB; Máximo: 120 MB

Driver: Driver de Fax em Rede

Recursos do Fax: TX/RX Frente e Verso, RX/TX Confidencial, RX/TX em Código F, Transmissão, Caixa de Fax, Fax Duplo

FINALIZADOR OPCIONAL PARA 4.000 FOLHAS DF-790(C)

Capacidade de Empilhamento / Grampeamento: Bandeja Principal: 4.000 Folhas; Bandeja Secundária (B): 200 Folhas; Bandeja Secundária (C): 100 Folhas / 65 Folhas (até 90 g/m²)

Tamanho do Papel: 14 cm x 22 cm - 30 cm x 46 cm

Gramatura: 60 - 300 g/m²

Posição do Grampeamento Lateral: 3 Posições: Superior Esquerda, Inferior Esquerda, Central

Caixa Postal com Multi-compartmentos Opcional: MT-730 (B)

Inclui 7 Bandejas; Suporta 60 - 163 g/m² - Capacidade de Empilhamento por Caixa: 100 Folhas: 14 cm x 22 cm - 22 cm x 28 cm; 50 Folhas: 14 cm x 22 cm - 28 cm x 43 cm

Perfuradora Opcional: Unidade Perfuradora PH-7A de 2 e 3 Furos, Suporta 22 cm x 28 cm - 28 cm x 47 cm; 45 - 300 g/m²

Dobrador de Livretos Opcional / Unidade de Dobragem em Três: Dobrador de Livretos BF-730 Suporta Papéis de 22 cm x 28 cm, 22 cm x 36 cm, 28 cm x 43 cm; 60 - 90 g/m² 16 Folhas; 94 - 105 g/m² 13 Folhas; Dobragem de Livretos - sem grampeamento: 60 - 90 g/m² - 5 Folhas; 94 - 130 g/m² - 3 Folhas; 120 - 296 g/m² - 32 Folha; Dobragem em Três: 60 - 90 g/m² 5 Folhas; 94 - 130 g/m² 72 Folhas

OPÇÕES ADICIONAIS

o Kit de Segurança de Dados oferece Sobrescrita de Segurança e Criptografia para Impressão, Cópia e Digitalização, Memória de Fax Opcional, Suporte de Documentos Impressos Original (Bandeja de Documentos), Kit de Autenticação de Cartão (B), Guia para Banner (A), Suporte de Teclado (C)

SUPRIMENTOS

Toner: TK-6707 - 70.000 páginas

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem notificação prévia. Para conhecer as novidades sobre conectividade, acesse www.kyoceradocumentsolutions.com.br

Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares. KYOCERA Document Solutions Brazil

©2014 KYOCERA Document Solutions Brazil
www.kyoceradocumentsolutions.com.br

KYOCERA
Document Solutions



www.kyoceradocumentsolutions.com.br